BALTIMORE

FICHE TECHNIQUE

Composition du produit

- PVC compact enduit sur un support intissé
- Poids total: 400 gr/m²

Dimensions

- Bobine de 130 cm x 30 m

Raccords

- Vertical: --- mm
- Horizontal: --- mm
- Inversion des lés : OUI SANS RACCORD

Spécificités

- Classement au feu :

Euro class B-s2, d0

- Lessivabilité :

Super Lessivable &

Brossable

- Indice de réflexibilité :

- Résistance à la lumière : Excellent 7/8 suivant

ISO 1056B02



- Classement acoustique : $\alpha\omega = 0.10$ sur BA13 suivant rapport d'essai "type A" du CSTB, accrédité

Protection Antibactérienne

D'origine, nos produits incluent une protection antimicrobienne afin de participer au contrôle des bactéries, champignons et actinomycètes.

Recommandation de mise en œuvre

La préparation

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches. La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B, ou A du DTU 59-4. En l'absence de précision, c'est l'état de finition B qui est retenu.

L'application

La pose du revêtement s'effectue par superposition des lés (coupe double) après encollage du subjectile avec une colle vinylique. (Pas de détrempe du produit)

Couper le revêtement avec une marge de 10 cm afin d'araser au plafond et aux plinthes Numéroter les lés et poser de façon

séquentielle

Maroufler énergiquement du haut vers le bas à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule plastique

Vérifier la verticalité du premier lé.

D'une manière générale, la pose suivra elle aussi les prescriptions du DTU 59-4.

Colle recommandée

Colle vinylique type Newmor Heavy (peut varier en fonction du subjectile, se renseigner)



Pôle Jules Verne 20, boulevard Michel Strogoff - 80440 BOVES Tél: 03 22 46 87 22 - Fax: 03 22 47 08 96