

## FICHE TECHNIQUE BOMBAY

### DESCRIPTIF :

Type de revêtement :	Vinyl lourd sur Intissé
Grammage :	440 gr/m <sup>2</sup>
Raccord :	LIBRE
Conditionnement :	4 rlx /carton
Classement acoustique :	$\alpha\omega=0,10$ sur BA13 suivant rapport d'essai 'type A' du CSTB, accrédité



### SPECIFICATIONS :

Longueur :	10.05 m	Laize :	92 cm
Lavabilité :	Lessivable & Brossable	Résistance à la lumière :	Bonne 5/8
Pose :	Encollage du mur ou encolleuse A joints vifs	Dépose :	Pelable
Euro class :	B – s1, d0	Colle recommandée :	Spéciale intissé (colle renforcée)



### Recommandation de mise en œuvre :

#### -La préparation

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.

La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

#### -L'application

Préparer de la colle spéciale pour intissés comme préconisé et encoller le support dans la largeur d'un lé ou passer le lé dans une encolleuse. Poser le lé et maroufler. Tapisser les lés suivants à joints vifs.