

## FICHE TECHNIQUE SUMMERTIME

### DESCRIPTIF :

Type de revêtement :	PVC sur base non-tissé
Grammage :	420 gr/m <sup>2</sup>
Raccord :	SAUTE 1CM
Conditionnement :	6 rlx /carton

### SPECIFICATIONS :

Longueur :	10 m	Laize :	70 cm
Lavabilité :	Lessivable & Brossable	Résistance à la lumière :	Bonne 5/8
Pose :	Encollage du mur A joints vifs	Dépose :	Pelable
Euro class :	B – s2, d0	Colle recommandée :	Spéciale intissé (colle renforcée)



### Recommandation de mise en œuvre :

#### **-La préparation**

Il est recommandé de s'assurer que les surfaces à recouvrir soient lisses, saines, propres, légèrement absorbantes et sèches.

La préparation du subjectile doit être effectuée conformément aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B ou A du DTU 59-4.

#### **-L'application**

Préparer de la colle spéciale pour intissés comme préconisé et encoller le support dans la largeur d'un lé ou passer le lé dans une encolleuse. Poser le lé et maroufler. Tapisser les lés suivants à joints vifs. Retirer les taches de colles avec de l'eau claire et une éponge.